

FEUERRESISTENT & SICHER

STRAUB-FIRE-FENCE

Das Original STRAUB Feuerschutzsystem für Anwendungen, bei denen Feuerschutz gefordert ist.



- Durchmesser: 26.9 bis 457.2 mm
- Temperatur: -30°C bis +180°C
- Dichtmanschette: EPDM, NBR, FPM/FKM

Mit ISO 19921 und ISO 19922 erfüllen die STRAUB-FIRE-FENCE Typen die höchsten, genormten Anforderungen bei Feuer- und Temperaturprüfungen weltweit.

Die STRAUB FIRE-FENCE ist die optimale Lösung für Feuerlöscheinrichtungen sowie für verschiedenste Systeme mit erhöhten Brandschutzanforderungen wie im Tiefbau (Tunnel), bei Werften für Hochsee-Schiffe mit verschiedenen Anforderungen und anderen Anwendungen.

Das STRAUB-FIRE-FENCE System basiert auf den Standardtypen der STRAUB-GRIP und -FLEX Reihen. Zusätzlich wird aussen ein intumeszierender Kunststoff mit dem Gehäuse fest verbunden. Dieser quillt im Brandfall auf und umschließt die Rohrkupplung schützend - und behält dabei die volle Funktionsfähigkeit.



Damit werden alle Vorteile der STRAUB Rohrkupplungen mit dem Feuerschutz verbunden und gibt dem Anwender eine einfache, platzsparende, dem heutigen Stand der Technik entsprechende Rohrverbindung.



Bereits verbaute STRAUB Kupplungen können mit dem separat erhältlichen Nachrüstsatz einfach und schnell auf die Variante STRAUB-FIRE-FENCE umgebaut werden; erhältlich für die Produktgruppen STRAUB-GRIP, STRAUB-METAL-GRIP und STRAUB-FLEX.